

Kodak


i2900掃描器

功能強大 · 設計精實 · 橫掃一切



效率大提升

柯達i2900掃描器是一款強大的旋轉式A4桌面掃描器，以設計精巧的零邊距平板掃描器為主要特色。i2900具備了250頁的進紙器/升降器，可確保掃描中高速的掃描量；同時，以300 dpi掃描雙面與彩色文件時也游刃有餘。此外，除了原有的柯達完美頁面技術與智慧觸控功能之外，更新增了智慧文件保護功能，使之成為小身材、大能力的掃描器典範。



佔地面積小，設計更精實

獨具匠心的設計，讓掃描器佔用更少空間，同時輕鬆地應對各類嚴峻的掃描挑戰。



顯著提供效率

借助250頁的進紙器/升降器，用戶將能高效地掃描各種批量的混合文件。



平板掃描盡在掌握

我們整合的零邊距平板掃描器專門用於處理各種非常規的文件，讓柯達i2900掃描器輕鬆地掃描書頁、護照、文件夾，以及易碎的文件等。



長文件出紙路徑

較長、較厚的文件對於傳統旋轉式掃描器是不小的挑戰。我們提供後部出紙路徑供用戶選擇，這種出紙模式對於較長、較厚的文件是理想的選擇。



文件免於損壞

憑藉智慧文件保護功能，每份文件將獲得妥善保護，避免進紙過程中損壞，讓用戶高枕無憂。



輕輕一觸，全面掌控

柯達智慧觸控功能可減少重複性工作，簡化資訊共享程序，讓掃描更加簡單。



不斷精進

柯達完美頁面技術可針對所需資料提取、優化圖像質量，並且智慧地執行圖像處理工作，為許多應用程序提供擴展功能。



保護您的投資

借由柯達Essential Productivity服務與柯達Advanced Proficiency服務，確保您的設備與軟體以最佳狀態運作。我們各類服務項目將協助您提高效率，為您的業務創造更高的附加價值。

Kodak i2900 掃描器

產品規格

掃描速度 (直式·信紙/A4尺寸· 黑白/灰階/彩色)	在 200 dpi 或 300 dpi 下時·最高達 60 ppm/120 ipm (因用戶的驅動程序、應用軟體、操作系統與電腦不同·掃描速度可能會有不同。)
支援的平板	整合 A4 尺寸的平板掃描器 (零邊距); 可提供柯達 A3 尺寸平板附件 (零邊距)
掃描技術 (ADF)	雙 CCD; 灰階輸出位元深度為 256 級 (8 位元); 彩色擷取位元深度為 48 位元 (16×3); 彩色輸出位元深度為 24 位元 (8×3)
照明	雙 LED
操作控制面板	圓形液晶顯示屏·配置四個操作控制按鈕
光學解析度	600 dpi
輸出解析度	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
最大/最小文件寬度	自動進紙: 215 mm / 63.5 mm / 手動進紙: 215 mm / 50 mm
最大/最小文件長度	自動進紙: 863.6 mm / 63.5 mm / 手動進紙: 863.6 mm / 50 mm (僅後部出紙) 長文件模式: 最大長度 4.1m (掃描器支援連續掃描模式·以分割圖像模式儲存)
紙張厚度與重量	34-413 g/m ² (9-110 磅) 的紙張
進紙器/升降器	最多 250 張 75 g/m ² (20 磅) 的紙張
紙張路徑選項	文件可以退出到前出紙托盤·如果手動選擇直通式出紙路徑將從掃描器後部退出
文件感應	超音波重張進紙檢測; 智慧文件保護
連接	USB 2.0 (與 USB 3.0 相容的電腦); 提供 USB 3.0 連接線
軟體支援	全面支援柯達擷取專業軟體 (Kodak Capture Pro Software) 與柯達資產管理軟體 (Kodak Asset Management Software); 捆綁 TWAIN·ISIS 和 WIA 驅動程序; 柯達擷取桌面軟體 (Kodak Capture Desktop Software); 智慧觸控 (Linux SANE 與 TWAIN 可從以下網址下載: www.kodak.com/go/scanonlinux)
影像功能	完美頁面掃描; 智慧閾值處理; 自適應閾值處理; 糾偏; 自動裁剪; 相對裁剪; 強制裁剪; 電子濾色; 雙流掃描; 互動色彩、亮度與對比度調整; 自動調整方向; 自動顏色檢測; 智慧平滑背景顏色; 智慧圖像邊緣填充; 圖像合併; 基於內容的空白頁檢測; 條紋過濾; 影像孔填充; 銳化過濾; 自動亮度調整; 連續掃描模式 (影像以分割模式儲存)
文件輸出格式	單頁與多頁 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜尋的 PDF
附件 (選配)	柯達 A3 尺寸平板附件; 文件套印附件 (側後方·掃描後可套印 40 個字·提供 9 個套印位置)
電源要求	100-240 V (國際); 50-60 Hz
功耗	關機模式: <0.5 瓦; 運行模式: <75 瓦; 睡眠模式: <4.5 瓦
環境因素	「能源之星」認證之掃描器 運行溫度: 15-35° C (59-95° F) / 運行濕度: 15% - 76% RH
噪音 (操作員位置的聲音壓力水平)	關閉或待機模式: <30 dB(A) 工作模式: <60 dB(A)
建議 PC 配置	Intel Core 2 Duo·每核 2.66 GHz (或同等性能); 3 GB RAM
支援的操作系統	Windows XP SP3 (32 位和 64 位), Windows Vista SP2 (32 位元和 64 位元), Windows 7 SP1 (32 位元和 64 位元), Windows 8 (32 位元和 64 位元), Ubuntu 10.04
產品認證	AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 5 (Class B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Class B), GB 17625.1:2003 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:2010 ITE Immunity (CE Mark), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TUV GS Mark), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Class B), VCCI V3/2012.04 (Class B), CNS 13438:2006 (Class B), CNS 14336-1 (BSMI Mark), UL 60950-1:07 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
耗材	滾筒清潔墊·防靜電擦布·耗材套件 (包括進紙模組、分紙模組、分紙片、前端傳送滾輪)
硬體規格	重量: 15.8 Kg; 深度: 371 mm (輸入托盤關閉) 寬度: 431.8 mm; 高度: 237.5 mm

柯達幫助用戶輕鬆地從電子與紙質文件中擷取與使用有價值的資訊。我們的文件影像解決方案包括屢獲大獎的掃描器與擷取軟體·以及業界領先的服務和支援。從小辦公室到跨國企業·柯達皆有一款解決方案能滿足您對資訊擷取的需求。



伊士曼柯達公司(Eastman Kodak Company),
Rochester, New York 14650 +1-800-944-6171
柯達(中國)投資有限公司, 商業影像部
(Document Imaging)
北京 +8610-6561-6561
上海 +8621-5884-1818
廣州 +8620-8666-9888
香港 +852-2564-9334
台灣 +886-2-8793-8188

台灣總代理
FORTUNE 華經資訊企業股份有限公司

電話 02-2793-5566 ext. 2317
傳真 02-5555-9555
Email sales@fis.com.tw

歡迎造訪柯達網站 www.kodak.com/go/di-tw

Kodak

YELLOW CHANGES EVERYTHING